

⑤ 処理能力

施 設	処理能力
安定型最終処分場	埋立面積:16,075m ² 埋立容量:47,121m ³
安定型及び管理型最終処分場	埋立面積: 17,644m ² 埋立容量:126,000m ³
安定型及び管理型最終処分場	埋立面積: 11,500m ² 埋立容量:126,744m ³
焼却施設	汚泥:32.02t/日(24時間) 1.334t/時間 廃油:17.64t/日(24時間) 0.764t/時間 廃プラスチック:25.44t/日(24時間) 1.06t/時間 産業廃棄物:42.67t/日(24時間) 1.778t/時間
破砕施設 1	廃プラスチック類:103.60t/日(8時間) 12.94t/時間 紙くず:147.90t/日(8時間) 18.49t/時間 木くず:249.53t/日(8時間) 31.19t/時間 繊維くず:54.40t/日(8時間) 6.81t/時間
破砕施設 2	がれき類:560t/日(8時間) 70t/時間 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず: :384t/日(8時間) 48t/時間
破砕施設 3	廃プラスチック類:53.9t/日(12時間) 4.49t/時間 紙くず:86.0t/日(12時間) 7.17t/時間 木くず:41.76t/日(12時間) 3.48t/時間 繊維くず:22.0t/日(12時間) 4.49t/時間
破砕施設 4	廃プラスチック類:50.4t/日(11時間) 4.59t/時間 紙くず:64.6t/日(11時間) 5.88t/時間 木くず:68.0t/日(11時間) 6.19t/時間 繊維くず:57.0t/日(11時間) 5.19t/時間 ゴムくず:71.7t/日(11時間) 6.52t/時間 金属くず:76.4t/日(11時間) 6.95t/時間 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず: 67.6t/日(11時間) 6.15t/時間

施 設	設置の種類
破砕施設 5	木くず:155.84t/日(8時間) 19.48t/時間
破砕施設 6	がれき類:272t/日(8時間) 34.0t/時間 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず :400t/日(8時間) 50.0t/時間
破砕施設 8	がれき類:720t/日(8時間) 90t/時間 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず :488t/日(8時間) 61t/時間 鋳さい:936t/日(8時間) 117t/時間
破砕施設 9	(20W直管) 1696kg/日(8時間) 212kg/時 (40W直管) 1904kg/日(8時間) 238kg/時 (110W直管) 1728kg/日(8時間) 216kg/時 (30W環状管) 1536kg/日(8時間) 192kg/時 (コンパクト球、電球型) 1760kg/日(8時間) 220kg/時 (水銀灯) 1584kg/日(8時間) 198kg/時
圧縮施設	廃プラスチック類:222.72t/日(8時間) 27.84t/時間 紙くず:190.88t/日(8時間) 23.86t/時間
固形燃料(RPF)の製造施設 (圧縮・成形施設)	廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず :45.0 t/日(12時間) 3.75 t/時間
選別施設	廃油(タールピッチ類に限る。),廃プラスチック類、紙くず、木くず、 繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶 磁器くず、がれき類 :560m ³ /日(8時間) 70m ³ /時間